



ARTIKEL-BESCHREIBUNG KIPPBSCHLAG

Der Kippbeschlag besteht aus:

- Einem Oberteil: Ein Rohr mit einer aufgeschweißten Platte mit länglichen Löchern.
- Ein Unterteil: Eine Platte mit Riegel und Splint sowie Ankerbolzen mit Muttern und Scheiben.

Rohr und Platten sind aus Stahl 37 hergestellt. Ankerbolzen sind aus Stahl, Klasse 6.8. Alle Teile, einschließlich Muttern und Scheiben, sind feuerverzinkt. Die Ankerbolzen sind galvanisiert.

Das Oberteil ist werkseitig fest mit dem Fahnenmast verklebt.

Das Beschlag-Unterteil ist fertig zusammengesetzt und muss in Beton eingegossen werden (siehe beigefügte Montageanleitung).

Für schnelle Aufstellung des Fahnenmastes kann das Unterteil bereits in einem Betonblock eingegossen geliefert werden.

Artikel	Masthöhe m	A Breite mm	B Länge mm	C Quer mm	D Längs mm	E Länge mm	F Ankerbolzen mm	Typ mm
Kippbeschlag	4 - 8 m	180	180	140	150	30	16 x 405	1
Kippbeschlag	9 - 12 m	230	230	170	170	49	20 x 570	1
Kippbeschlag	13 - 18 m	250	250	190	175	49	24 x 860	2